

BOUTS DEHORS

Nouvelle gamme

Sparcraft propose une nouvelle gamme de bouts dehors amovibles, adaptables sur les bateaux de 25 à 57 pieds, pour spis asymétriques ou gennaker. Le nouveau système à plots permet de laisser totalement libre la plage avant pour les manœuvres de port et de mouillage.



Un fonctionnement simple et efficace



Plot champignon

- Facile à installer grâce à un système de verrouillage automatique sur plots (platines) de pont;
- Mise à poste aisée (faible recul nécessaire pour fixer le bout dehors);
- Enlèvement rapide et possibilité de stockage sur un troisième plot;
- Coinceur manœuvrable au pied pour bloquer le bras d'amure;
- Verrouillage possible par un simple système anti-vol.



Coinceur intégré

simple système anti-vol.

Kit complet avec :


- Bout dehors en aluminium équipé d'un embout avant avec attache de sous barbe et d'un embout arrière avec crochet de maintien (pré montés);
- Collier de fixation central;
- Le système de plots complet et deux contreplaques.

BOUT DEHORS AMOVIBLE



Un design épuré

- Réa usiné dans la continuité de la volute d'entrée pour une meilleure manoeuvrabilité;
- Zone d'accroche de la sous barbe intégrée à l'embout avant;
- Collier de fixation central emprisonnant le bout dehors mais extractible de sa base (plot). L'étrave est ainsi totalement libérée (plus d'anneau fixe).



Accroche sous-barbe



Caractéristiques techniques

ø tube alu. (mm)	lg totale (mm)	lg mini. à l'intérieur (mm)	lg libre max. à l'extérieur (mm)	Exemple d'utilisation (lg bateau en pieds)	Surface de voile max. (m ²)		Prix en € (H.T.)
					Spi asymétrique	Gennaker	
ø 70	1600	800	800	25-36'	60	37*	442,00
ø 80	1800	900	900	36-40'	82	52*	512,00
ø 90	1900	950	950	40-47'	102	65*	582,00
ø 100	2000	1000	1000	48-57'	130 / 150*	105*	692,00

* avec utilisation d'une sous-barbe

LES ATOUTS du BOUT DEHORS SPARCRAFT

- Facilité d'installation, de mise à poste et d'enlèvement
- Verrouillage automatique pour un maximum de sécurité
- Peut être adapté sur une grande majorité de bateaux



© J.M. Rieuspeyrou / Dufour Yachts

Options

- Chape articulée pour une accroche emmagasineur,
- Support de fixation sur davier.



www.sparcraft.fr

SPARCRAFT™
Performance Engineering

RDM Sparcraft rue Blaise Pascal Z.I. 17185 PERIGNY Tél. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax +33 (0)5 46 45 36 59 e-mail : contact@sparcraft.com